

TUOTEVALIKOIMA

ENEMMÄN TEHOKKUUTTA, VÄHEMMÄN KULUTUSTA



DST-CHEMICALS®
PURE PERFORMANCE

AQUA CLEAN
TEOLLISUUSPESUKONEET

DST DEGREEZ

DST-PAS

DST-DEBURR

DST DERUST
TEOLLISUUSPESUKONEET

RUOSTESUOJAUS, RUOSTEENPOISTO JA PESU

ERIKOISKÄSITTELYIDEN JÄLKEEN - TERMINEN
JÄYSTEENPOISTO (TEM) JA KEMIALLINEN TYÖSTÖ (ECM)



Passivointi/ruostesuojaus

Suojaa pinnan hapettumiselta DST-DEGREEZ®- ja DERUST®-aineilla pesemisen jälkeen

● Käyttökohde

TUOTE	pH ¹	SEOS	LÄMP. ²	PUNAINEN MESSINKI	MESSINKI	KUPARI	TERÄS	VALURAUTA
DST-PAS/1	10,5	1%	Huoneenlämpö				●	●
DST-PAS/3	5,0	3%	Huoneenlämpö	●	●	●		
DST-PAS/7	9,5	1-2%	Huoneenlämpö				●	●

¹ pH ilmoitettu normaaliille seokselle

² Tuotetta voidaan käyttää huoneenlämpötilasta alkaen: suihkupesussa 35°C alkaen.



Ruosteenpoisto

Poistaa tehokkaasti ruosteen kaikilta pinnoilta.

TUOTE	pH ¹	SEOS	LÄMP.
DST-DERUST/2	6,6	10-30%	Huoneenlämpö
DST-DERUST/3	5,7	10-30%	Huoneenlämpö

¹ pH ilmoitettu normaaliille seokselle 20°C lämpötilassa.

Ruosteenpoiston jälkeen suositellaan ruostesuojausta esim. DST-PAS/1:lla.



Pesu termisen jäysteenpoiston (TEM) ja kemiallisen työstön (ECM) jälkeen

Poistaa oksidikerroksen nopeasti ja tehokkaasti termisen jäysteenpoiston tai kemiallisen työstön jälkeen.

TUOTE	pH ¹	SEOS	LÄMP.
DST-DEBURR/T1	6,5	10-30%	20°C:sta alkaen (ultraäänipesu)
DST-DEBURR/T3	5,8	10-30%	20°C:sta alkaen (ultraäänipesu)

¹ pH ilmoitettu normaaliille seokselle 35°C lämpötilassa.



DST-CHEMICALS®
PURE PERFORMANCE

